

OPIS VÝROBKU

CAMELAZUR L100 je dekoračný lak na efekty **Cameleo**. Ideálny na povrchové farbenie a impregnáciu výrobkov.

FARBA

Bezfarebný

SPÔSOB FARBenIA

Možnosť farbenia pigmentmi **Cameleo** a používania s vybranými dekoračnými prísadami.

Spôsob farbenia dostupný na webových stránkach www.cameleo.pl a v katalógu **Cameleo Wall Coatings**.

PRÍPRAVA PODKLADU

Príprava podkladu by mala byť v súlade s určitým dekoračným efektom. Detaily sú k dispozícii na webových stránkach www.cameleo.pl a Technickom liste Dekoratívneho efektu

PRÍPRAVA VÝROBKU

Lak **CAMELAZUR L100** premiešajte ručne alebo mechanicky miešadlom pre farby. Pre zafarbenie laku, pridajte pigment **Cameleo** a opäť premiešajte s cieľom zjednotiť farbu. V prípade práce na plochách väčších ako predpokladané podľa výdatnosti balenia je nutné premiešať obsah jednotlivých balení v jednom väčšom balení.

APLIKÁCIA

Lak **CAMELAZUR L100** je treba naniesť na skôr pripravený povrch. Detaily sú k dispozícii na webových stránkach www.cameleo.pl a Technickom liste Dekoratívneho efektu

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

OBJEMOVÁ HMOTNOSŤ: 1,0 - 1,1 g/cm³

VÝDATNOSŤ PRI IMPREGNÁCII K: 100 ml

VÝDATNOSŤ PRI POVRCHOVOM FARBenÍ DO: 25 ml/m²

VOC: v súlade s normou

Prídavok pigmentov môže zmeniť VOC produktu.

PH: 7.0 – 9.0

ČAS VYSÚŠANIA PRODUKTU:

Za teploty 20 °C pri vlhkosti vzduchu 50%.

Suchý na dotyk: po 6 hodinách od nanášania.

Vytvrdenie: po 21 dňoch po nanosení.

ČISTENIE NÁSTROJOV: teplá voda so saponátom.

ČISTENIE A ÚDRŽBA POVRCHU:

Možno umyť povrch po 14 dňoch po ukončení aplikácie. Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky. **Vyčistite vodou so saponátom.**

PODMIENKY NANÁŠANIA

Teplota nanášania +10°C až +30°C

SKLADOVANIE A PREPRAVA

Skladujte v tesne uzavretých nádobách za teploty +5°C - +25°C. **Produkt citlivý na mráz.** Chráňte pred slnečným žiarením.

MINIMÁLNA TRVÁNLIVOSŤ: 18 mesiacov od dátumu výroby v originálne uzavretom balení (dátum výroby na obale)

BALENIE

0.8 l, 2.4 l, 10.4 l

VÝDATNOSŤ Z BALENIA:

0.8 l: 8 - 30 m²

2.4 l: 24 - 90 m²

10.4 l: 104 - 390 m²

ATESTY / NORMY

ZN-P-CM-021:2014

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Výrobok nie je klasifikovaný ako nebezpečný. Nehorľavý výrobok V prípade požiaru používajte hasiace metódy vhodné k podmienkom prostredia.

V prípade kontaktu s kožou premývajte veľkým množstvom vody so saponátom. V prípade podráždenia kože obráťte sa na lekára.

V prípade kontaktu s očami: vypláchnite vodou. Vyhnúť sa silnému prúdom, vzhľadom na riziko poškodenia rohovky. V prípade sensibilizácie obráťte sa na lekára.

Inhalačná otrava: zaistiť prístup čerstvého vzduchu. V prípade že príznaky pretrvávajú, kontaktujte svojho lekára. V prípade požitia: vypláchnuť ústa veľkým množstvom vody V prípade že príznaky pretrvávajú, kontaktujte svojho lekára.

Podrobné informácie možno nájsť v technickom liste

POZNÁMKY

Výrobok dôkladne premiešať pred použitím ručne alebo mechanicky. V prípade práce na plochách väčších ako predpokladané podľa výdatnosti balenia je nutné premiešať obsah jednotlivých balení v jednom väčšom balení.

Farby uvedené v katalógu sa môžu líšiť od skutočných farieb na stene. Farby sú závislé na aplikačnej metóde, textúre, lesku, osvetlení, insolácii ako aj typoch a intenzite ostatných farieb v okolí.

Vzhľadom k tomu, že podmienky skladovania, prepravy a použitia ako aj konečný výsledok sú mimo našu kontrolu, nemôžeme poskytnúť záruku v právnom zmysle. V každom prípade je treba dodržiavať zákony a predpisy a prípadne práva tretích strán.

