

Technická informácia

AQUALUX lazúra

Transparentný náter na drevo na vodnej báze



Typ výrobku:	AQUALUX LAZURA je transparentný náter na vodnej báze na ochranu a dekoráciu dreva. Obsahuje vysoko kvalitnú akrylovú živicu, svetlostály pigmenty, prísady a vodu.
Použitie:	AQUALUX LAZURA vo farbe slúži na ochranu a dekoráciu všetkých druhov dreva, na vnútorné aj vonkajšie práce. Bezfarebný AQUALUX LAZURA by sa nemal používať ako samostatný náter na vonkajšie práce! AQUALUX LAZURA je možné miešať pre dosiahnutie požadovaného odtieňa. Na predmety, ktoré budú vystavené poveternostným vplyvom, je pred aplikáciou AQUALUX LAZURA vhodné aplikovať AQUALUX LAZUR BASE, ak chcete dosiahnuť fungicídnu ochranu, alebo ULTRA IMPREGNA, ak chcete dosiahnuť fungicídno-insekticídnu ochranu. ULTRA IMPREGN sa musí aplikovať vo vonkajších podmienkach.
Popis výrobku:	Vyrába sa v nasledujúcich odtieňoch: 01 biela, 02 bezfarebná, 03 jedľa, 04 buk, 05 dub, 06 borovica, 07 smrekovec, 08 mahagón, 09 teak, 10 zelená, 11 olivová, 12 orech, 13 palisander, 14 eben.
Vlastnosti produktu:	Produkt je: Ekologicky šetrný Chráni drevené povrchy pred vonkajšími vplyvmi Obsahuje UV filtre Obsahuje vodoodpudivé prísady Netoxické Nehorľavé
Riedenie:	Riedenie nie je potrebné.
Vzhľad:	Hodvábne lesklý
Výdatnosť:	8 – 13 m ² /L povrchu v 1 vrstve, v závislosti od spôsobu aplikácie a hrúbky náteru.
Hustota:	1,03 - 1,06 kg/L (EN ISO 2811-1)
Viskozita:	35 – 60 s (DIN 4, 20 °C; EN ISO 2431)
Obsah VOC:	VOC kategória a limitné hodnoty: A(e), 130 g/L; produkt obsahuje: max 10 g/L (EN ISO 11890-1)
Pracovné podmienky:	Teplota vzduchu, materiálu a podkladu počas spracovania musí byť vyššia ako +10 °C a nižšia ako +25 °C a relatívna vlhkosť vzduchu musí byť nižšia ako 75 %.
Príprava substrátu:	AQUALUX LAZUR pred použitím dobre premiešajte! Staré lazúrové nátery je potrebné pred renováciou jemne prebrúsiť brúsny papierom a dôkladne odprášiť.
Aplikácia produktu:	Nanáša sa neriedený na suchý, čistý a bezprašný povrch štetcom, valčekom alebo striekaním. Odporúča sa naniesť 2-3 vrstvy v závislosti od druhu a kvality dreva a požadovanej intenzity odtieňa. Ďalšiu vrstvu je možné naniesť po 1-2 hodinách, t. j. keď predchádzajúca vrstva zaschne. Ak sú na natieranom predmete kovové časti, mali by byť natreté základným náterom na kov Aqualux. Ihneď po použití obal pevne uzavrite a náradie umyte vodou! Rôzne výrobné šarže je potrebné pred použitím egalizovať. V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte technického poradcu spoločnosti Chromos-Svjetlost.
Schnutie:	Úplne suché: 4 h.
Interval medzi nátermi:	2 – 3 h/20 °C, s relatívnou vlhkosťou vzduchu 65 % a dobrým vetraním.

Technická informácia

AQUALUX lazúra

Transparentný náter na drevo na vodnej báze



Skladovanie:	Skladujeme na suchom a dobre vetranom mieste, mimo dosahu slnečného žiarenia, pri teplote 5 – 25 °C.
Manipulácia so zvyškami produktu a obalmi:	Z obalu úplne vyprázdniť jeho obsah. Odovzdajte ho na recyklačnom dvore. Právnické osoby ho odovzdajú ako obalový odpad oprávnenému zberateľovi.
Doba použitia:	V neotvorenom balení, 60 mesiacov od dátumu výroby.
Poznámka:	Výrobok nie je horľavý. Nesmie zamrznúť! Pred použitím výrobok dobre premiešajte!
Certifikáty:	Pre každú výrobnú šaržu sa predkladá príslušná dokumentácia.
Kontrola kvality:	Kvalitatívne charakteristiky produktu sú určené internými výrobnými špecifikáciami a európskymi a chorvátskymi normami. Produkt je pod neustálym dohľadom výrobné kontroly kvality spoločnosti Chromos-Svjetlost d.o.o.
Všeobecné poznámky:	Pred použitím materiálu je kupujúci povinný skontrolovať kvalitu produktu a ak zistí akúkoľvek nezhodu produktu, je povinný zastaviť inštaláciu materiálu a kontaktovať výrobcu, inak reklamácia nebude akceptovaná. Technické údaje sú výsledkom našich technických a skúsenostných znalostí a sú poskytované s cieľom dosiahnuť optimálne výsledky pri práci s produktmi CHROMOS-SVJETLOST. Údaje neobsahujú žiadnu právnu ani vedľajšiu povinnosť výrobcu, ani nezbavujú používateľa povinnosti skontrolovať vhodnosť produktu na konkrétny účel. Vzhľadom na použitie prírodných surovín v našich produktoch sú v jednotlivých dodávkach možné drobné odchýlky od určitých hodnôt. Pri aplikácii na podklady, ktoré nie sú uvedené v sprievodnej dokumentácii, je potrebné konzultovať s výrobcom. Výrobca si vyhradzuje právo na akékoľvek následné zmeny v technickom liste. Platné je iba najnovšie vydanie. Aktualizované technické listy sú k dispozícii na webovej stránke www.chromos-svjetlost.hr alebo si ich môžete vyžiadať od výrobcu prostredníctvom nižšie uvedenej kontaktnej e-mailovej adresy. Pre podrobnejšie informácie kontaktujte náš technický servis. Pred použitím si prečítajte bezpečnostné štítky na obale výrobku, pričom bezpečnostné a technické listy sú k dispozícii na požiadanie.

Apríl 2025.

Systém manažérstva kvality a ochrany životného prostredia certifikovaný spoločnosťou TÜV Nord;

Číslo certifikátu: 44 100 134668 / 44 104 134668

