

Technická informácia

BRAVO INSPIRE ELITE

Vysokokvalitný dekoratívny finálny náter na vnútorné steny



Typ výrobku: Vysokokvalitný dekoratívny finálny náter na vnútorné steny z kvalitného polymérneho spojiva a pigmentov, ktorými sa dosahujú dekoratívne efekty. Má vynikajúcu príľnavosť a odolnosť voči veľkému zaťaženiu pri prevádzke, dobrú paropriepustnosť a vodoodpudivosť.

Vyrába sa v striebornom a zlatom odtieni a aplikáciou systému Top Mix pre strojové tónovanie CHROMOS-SVJETLOST možno získať celú škálu odtieňov z novej vzorkovnice BRAVO INSPIRE ELITE.

Použitie: Vhodné na dekoratívnu ochranu hladkých vnútorných povrchov stien za účelom zvýšenia estetiky v obytných a komerčných priestoroch. Kontrolovanou aplikáciou, ale pomerne jednoduchou technikou sa dosiahne jedinečný výsledný vzhľad, v ktorom sa striedajú polia rôzneho jasú. Konečný vzhľad žiari ako zamat.

Vlastnosti produktu: Dobrá krycia schopnosť
Neškodný
Odolný voči umývaniu

Riedenie: Pripravené na použitie.

Výdatnosť: 4 – 6 m²/L v dvoch vrstvách, v závislosti od nasiakavosti a drsnosti podkladu.

Hustota: 1,05–1,10 kg/L (EN ISO 2811-1)

Obsah VOC: VOC kategória a limitné hodnoty:
A(I), 200 g/L; produkt obsahuje: max 50 g/L (EN ISO 11890-1)

Pracovné podmienky: Teplota vzduchu, materiálu a podkladu počas spracovania musí byť vyššia ako +10 °C a nižšia ako +25 °C a relatívna vlhkosť vzduchu nižšia ako 75 %. Nízke teploty a vysoká vlhkosť vzduchu predlžujú dobu tuhnutia a môžu spôsobiť nerovnomerné zmeny odtieňa. Vysoké teploty v lete skracujú dobu schnutia materiálu.

Príprava substrátu: Podklad musí byť úplne suchý, hladký, čistý, bez uvoľnených častíc, prachu, mastných škvŕn, plesní a iných cudzích telies. Odstráňte starý náter, ktorý nie je mechanicky dobre príľnavý. Nové podklady z vnútornej minerálnej omietky by mali byť staré najmenej 28 dní. Podklady napadnuté plesňami ošetrte biocídnym roztokom *Algenon* alebo *Algenon Plus* a potom očistite handričkou alebo štetcom a roztokom univerzálnych čistiacich prostriedkov. Nerovné povrchy vyrovnajte akrylovou vyrovnávacou hmotou *Premium Glet*. Pred a po nanosení omietky je nevyhnutné podklad impregnovat' univerzálnym základným náterom *Simpra* v pomere 1:3. Následne na povrch naneste *Kemopol Premium* tónovaný v približnom odtieni povrchovej úpravy, všetko podľa pokynov výrobcu.

Aplikácia produktu: Pred použitím premiešajte materiál v originálnom obale.
BRAVO INSPIRE ELITE sa nanáša v dvoch vrstvách. Prvá vrstva sa nanáša v tenkej vrstve nerezovým hladidlom so zaoblenými hranami, postupne v rôznych smeroch. Druhá vrstva sa nanáša po zaschnutí prvej vrstvy, plastovým alebo nerezovým hladidlom so zaoblenými hranami na plochu približne 1 - 1,5 m² v mierne hrubšej vrstve v rôznych smeroch. Po niekoľkých minútach (keď sa začne mierne ťahať) sa materiál uhladí krúživými ťahmi plastovým hladidlom so zaoblenými hranami, čím sa vytvorí požadovaný efekt.

Na jeden povrch nanášajte produkty z rovnakej výrobnéj šarže. **Rôzne výrobné šarže, ako aj produkty tónované v systéme Top Mix, je potrebné pred použitím egalizovať.** Na použitie si pripravte množstvo produktu, ktoré je dostatočné na spracovanie jedného povrchu, zvyšok skladujte v tesne uzavretom originálnom obale.

Aby ste predišli viditeľným škáram, odporúčame nanášať bez prerušenia od jedného koncového okraja povrchu k druhému. Následné opravy nie sú povolené. Akékoľvek

Technická informácia

BRAVO INSPIRE ELITE

Vysokokvalitný dekoratívny finálny náter na vnútorné steny



	povrchové úpravy náterom počas práce nie sú povolené (riedenie, pridávanie farbív a pod.). Ihneď po dokončení práce umyte náradie vodou. Pri vykonávaní práce dodržiavajte platné stavebné normy. V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte obchodného a technického poradcu spoločnosti Chromos-Svjetlost.
Schnutie:	Medzivrstvový interval 1–2 h (20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti). V závislosti od poveternostných podmienok sa môže uvedená doba predĺžiť.
Údržba vnútorných stien:	Povrchy udržiavajte utieraním prachu, prípadné škvrny očistite vlhkou handričkou. Premaľovanie nie je možné bez vyrovnania povrchu premium glet alebo brúsenia.
Bezpečnostné opatrenia:	Dodržiavajte všeobecné pravidlá pre stavebné práce. Uchovávajte mimo dosahu detí. Noste ochranné prostriedky. Pred použitím si prečítajte kartu bezpečnostných údajov o výrobku.
Skladovanie:	Skladujeme na suchom a dobre vetranom mieste, mimo dosahu slnečného žiarenia, pri teplote 5 – 25°C. V zimných podmienkach chráňte pred mrazom.
Manipulácia so zvyškami produktu a obalmi:	Z obalu úplne vyprázdňte jeho obsah. Odovzdajte ho na recyklačnom dvore. Právnické osoby ho odovzdajú ako obalový odpad oprávnenému zberateľovi.
Doba použitia:	V neotvorenom balení 1,5 roka.
Kontrola kvality:	Kvalitatívne charakteristiky produktu sú určené internými výrobnými špecifikáciami a európskymi a chorvátskymi normami. Produkt je pod neustálym dohľadom výrobnej kontroly kvality spoločnosti Chromos-Svjetlost d.o.o.
Všeobecné poznámky:	Technické hodnoty sa vzťahujú na základné produkty. Tónovanie produktu môže mať za následok drobné odchýlky v jednotlivých technických charakteristikách. V závislosti od vlastností podkladu a spôsobu aplikácie produktu sú možné drobné odchýlky v odtieni oproti vzorkovnici. Pred aplikáciou je potrebné odtieň produktu skontrolovať na menšom testovacom podklade, nakoľko nebudeme môcť akceptovať žiadne následné reklamácie. Pred použitím materiálu je kupujúci povinný skontrolovať odtieň produktu a ak zistí akúkoľvek nezhodu produktu, je povinný zastaviť inštaláciu materiálu a kontaktovať výrobcu, inak reklamácia nebude akceptovaná. Technické údaje sú výsledkom našich technických a skúsenostných znalostí a sú poskytované s cieľom dosiahnuť optimálne výsledky pri práci s produktmi Chromos-Svjetlost. Údaje neobsahujú žiadnu právnu ani vedľajšiu povinnosť výrobcu, ani nezavazujú používateľa povinnosti skontrolovať vhodnosť produktu na konkrétny účel. Vzhľadom na použitie prírodných surovín v našich produktoch sú v jednotlivých dodávkach možné drobné odchýlky od určitých hodnôt. Pri aplikácii na podklady, ktoré nie sú uvedené v sprievodnej dokumentácii, je potrebné konzultovať s výrobcom. Výrobca si vyhradzuje právo na akékoľvek následné zmeny v technickom liste. Platné je iba najnovšie vydanie. Aktualizované technické listy sú k dispozícii na webovej stránke www.chromos-svjetlost.hr alebo si ich môžete vyžiadať od výrobcu prostredníctvom nižšie uvedenej kontaktnej e-mailovej adresy. Pre podrobnejšie informácie kontaktujte náš technický servis. Pred použitím si prečítajte bezpečnostné štítky na obale výrobku, pričom bezpečnostné a technické listy sú k dispozícii na požiadanie.
	Apríl 2025. Systém manažérstva kvality a ochrany životného prostredia certifikovaný spoločnosťou TÜV Nord; Číslo certifikátu: 44 100 134668 / 44 104 134668

Technická informácia

BRAVO INSPIRE ELITE

Vysokokvalitný dekoratívny finálny náter na vnútorné steny

