

Technická informácia

BRAVO INSPIRE SANDE

Vysokokvalitný dekoratívny finálny náter na vnútorné steny



Typ výrobku:	Vysokokvalitný dekoratívny finálny náter na vnútorné steny z kvalitného polymérneho spojiva a pigmentov, ktorými sa dosahujú dekoratívne efekty. Má výbornú príľnavosť a odolnosť voči vysokému zaťaženiu v prevádzke, dobrú paropriepustnosť a vodoodpudivosť. Vyrába sa v striebornom a zlatom odtieni a aplikáciou systému Top Mix pre strojové tónovanie CHROMOS-SVJETLOST možno získať celú škálu odtieňov z novej vzorkovnice BRAVO INSPIRE SANDE.
Použitie:	Vhodné na dekoratívnu ochranu hladkých vnútorných povrchov stien za účelom zvýšenia estetiky v obytných a komerčných priestoroch. Správnou pomerne jednoduchou technikou, sa dosiahne jedinečný výsledný vzhľad, na ktorom sa striedajú polia rôzneho lesku.
Vlastnosti produktu:	Dobrá krycia schopnosť Neškodný Odolný voči umývaniu
Riedenie:	Neriedi sa.
Výdatnosť:	8 – 10 m ² /L v dvoch vrstvách, v závislosti od nasiakavosti a drsnosti podkladu.
Hustota:	1,0–1,2 kg/L (EN ISO 2811-1)
Obsah VOC:	VOC kategória a limitné hodnoty: A(I), 200 g/L; produkt obsahuje: max 50 g/L (EN ISO 11890-1)
Pracovné podmienky:	Teplota vzduchu, materiálu a podkladu počas spracovania musí byť vyššia ako +10 °C a nižšia ako +25 °C a relatívna vlhkosť vzduchu nižšia ako 75 %. Nízke teploty a vysoká vlhkosť vzduchu predlžujú dobu tuhnutia a môžu spôsobiť nerovnomerné zmeny odtieňa. Vysoké teploty v lete skracujú dobu schnutia materiálu.
Príprava substrátu:	Podklad musí byť úplne suchý, hladký, čistý, bez uvoľnených častíc, prachu, mastných škvŕn, húb a iných cudzích telies. Pred každým natieraním je potrebné podklad skontrolovať a zistiť jeho stav. Podklady napadnuté plesňami ošetríte biocídnym roztokom <i>Algenon</i> alebo <i>Algenon Plus</i> a následne očistíte handričkou alebo kefou a roztokom univerzálnych čistiacich prostriedkov. Všetky uvoľnené častice podkladu a staré nátery musia byť odstránené až po pevnú časť. Nerovné povrchy, v závislosti od veľkosti priehlbín, musia byť vyplnené opravnou omietkou alebo vyrovnané disperznou stierkovacou hmotou <i>Premium Glet</i>. Nové podklady z vápenno-cementových omietok musia schnúť minimálne 14 dní, zatiaľ čo stierkovacie hmoty musia schnúť minimálne jeden deň na milimeter hrúbky materiálu. V prípade úplne nového betónového podkladu je doba schnutia minimálne jeden mesiac. Nové povrchy by mali byť natreté univerzálnym základným náterom <i>Simptra</i> (pomer 1:3) a pri premaľovaní starých náterov intenzívnych odtieňov, ako je žltá, oranžová, červená, je potrebné naniesť medzivrstvu impregnácie základným náterom <i>Simptra grundmix</i> v približnom odtieni. Na pripravený a dostatočne impregnovaný povrch naneste <i>Kemopol Premium</i> tónovaný v odtieni blízkom finálnej vrstve, pričom rešpektujte odporúčania výrobcu.
Aplikácia produktu:	Pred použitím premiešajte materiál v originálnom obale. BRAVO INSPIRE SANDE sa nanáša postupne v malých množstvách štetcom, krúživými pohybmi vo všetkých smeroch v jednej vrstve. Nanáša sa približne na povrch do maximálne 2 m². V závislosti od teploty miestnosti sa 5 až 10 minút po nanosení prejde po tom istom povrchu suchým štetcom, ktorý tlačí „piesok“ v požadovanom smere a tým vytvára konečný vzhľad povrchu. Na jeden povrch nanášajte produkty z rovnakej výrobnéj šarže. Rôzne výrobné šarže, ako aj produkty tónované v systéme Top Mix, je potrebné pred použitím

Technická informácia

BRAVO INSPIRE SANDE

Vysokokvalitný dekoratívny finálny náter na vnútorné steny



	egalizovať. Na použitie si pripravte množstvo produktu dostatočné na spracovanie jedného povrchu, zvyšok skladujte v tesne uzavretom originálnom obale. Aby ste predišli viditeľným škáram a stopám po valčeku alebo štetci, odporúčame nanášať bez prerušenia od jedného koncového okraja povrchu k druhému. Následné opravy nie sú povolené. Akékoľvek dokončovanie farby počas práce nie je povolené (riedenie, pridávanie farbív atď.). Ihneď po dokončení práce umyte náradie vodou. Pri vykonávaní prác dodržiavajte platné stavebné normy. V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte obchodného a technického poradcu spoločnosti Chromos-Svjetlost.
Schnutie:	Medzivrstvový interval 1–2 h (20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti). V závislosti od poveternostných podmienok sa môže uvedená doba predĺžiť.
Údržba vnútorných stien:	Povrchy udržiavajte utieraním prachu, prípadné škvrny čistíte vlhkou handričkou. Premaľovanie nie je možné bez vyrovnania povrchu prípravkom Premium Glet, pretože by to spôsobilo koncentráciu „piesku“ na povrchu.
Bezpečnostné opatrenia:	Dodržiavajte všeobecné pravidlá pre stavebné práce. Uchovávajte mimo dosahu detí. Noste ochranné prostriedky. Pred použitím si prečítajte kartu bezpečnostných údajov o výrobku.
Skladovanie:	Skladujeme na suchom a dobre vetranom mieste, mimo dosahu slnečného žiarenia, pri teplote 5 – 25°C. V zimných podmienkach chráňte pred mrazom.
Manipulácia so zvyškami produktu a obalmi:	Z obalu úplne vyprázdňte jeho obsah. Odovzdajte ho na recyklačnom dvore. Právnické osoby ho odovzdajú ako obalový odpad oprávnenému zberateľovi.
Doba použitia:	V neotvorenom balení 1,5 roka.
Kontrola kvality:	Kvalitatívne charakteristiky produktu sú určené internými výrobnými špecifikáciami a európskymi a chorvátskymi normami. Produkt je pod neustálym dohľadom výrobné kontroly kvality spoločnosti Chromos-Svjetlost d.o.o.
Všeobecné poznámky:	Technické hodnoty sa vzťahujú na základné produkty. Tónovanie produktu môže mať za následok drobné odchýlky v jednotlivých technických charakteristikách. V závislosti od vlastností podkladu a spôsobu aplikácie produktu sú možné drobné odchýlky v odtieni oproti vzorkovnici. Pred aplikáciou je potrebné odtieň produktu skontrolovať na menšom testovacom podklade, nakoľko nebudeme môcť akceptovať žiadne následné reklamácie. Pred použitím materiálu je kupujúci povinný skontrolovať odtieň produktu a ak zistí akúkoľvek nezhodu produktu, je povinný zastaviť inštaláciu materiálu a kontaktovať výrobcu, inak reklamácia nebude akceptovaná. Technické údaje sú výsledkom našich technických a skúsenostných znalostí a sú poskytované s cieľom dosiahnuť optimálne výsledky pri práci s produktmi Chromos-Svjetlost. Údaje neobsahujú žiadnu právnu ani vedľajšiu povinnosť výrobcu, ani nezbavujú používateľa povinnosti skontrolovať vhodnosť produktu na konkrétny účel. Vzhľadom na použitie prírodných surovín v našich produktoch sú v jednotlivých dodávkach možné drobné odchýlky od určitých hodnôt. Pri aplikácii na podklady, ktoré nie sú uvedené v sprievodnej dokumentácii, je potrebné konzultovať s výrobcou. Výrobca si vyhradzuje právo na akékoľvek následné zmeny v technickom liste. Platné je iba najnovšie vydanie. Aktualizované technické listy sú k dispozícii na webovej stránke www.chromos-svjetlost.hr alebo si ich môžete vyžiadať od výrobcu prostredníctvom nižšie uvedenej kontaktnej e-mailovej adresy. Pre podrobnejšie informácie kontaktujte náš technický servis. Pred použitím si prečítajte bezpečnostné štítky na obale výrobku, pričom bezpečnostné a technické listy sú k dispozícii na požiadanie.

Technická informácia

BRAVO INSPIRE SANDE

Vysokokvalitný dekoratívny finálny náter na vnútorné steny



Apríl 2025.

Systém manažérstva kvality a ochrany životného prostredia certifikovaný spoločnosťou
TÜV Nord;
Číslo certifikátu: 44 100 134668 / 44 104 134668

