

Technická informácia

EKOSIGNOL

Vysokokvalitný náter pre tenkovrstvové vodorovnej značenie



Typ výrobku:	EKOSIGNOL farba pre vodorovné dopravné značenie je na vzduchu schnúci akrylový náter. Vyznačuje sa rýchlym schnutím, vysokou elasticitou a krycou schopnosťou, dobrou príľnavosťou a odolnosťou voči opotrebeniu premávkou. EKOSIGNOL spĺňa prísne požiadavky na ochranu životného prostredia stanovené v "Predbežných technických požiadavkách pre dopravné značenie na cestách (Chorvátske cesty a IGH, Zg 1993), oddiel A.1.1. ("Podmienky kvality farieb").
Použitie:	EKOSIGNOL sa používa na náter tenkovrstvej vodorovnej dopravnej signalizácie a označení. Podklad, na ktorý sa výrobok aplikuje musí byť čistý, bez prachu, zvyškov soli a oleja.
Popis výrobku:	Vyrába sa v bielych a žltých odtieňoch a použitím strojového tónovacieho systému Top Mix CHROMOS-SVJETLOST je možné získať celú škálu odtieňov.
Vlastnosti produktu:	Produkt je: Dobrá krycia schopnosť Odolnosť voči umývaniu
Riedenie:	Riedidlo EKOSIGNOL – až o 5 % riedidlo
Výdatnosť:	1,8 – 2 m ² /L pri hrúbke suchého filmu 300 µm (približne 560 µm mokrého filmu) – horizontálne značenie. 4 – 5 m ² /L na nátery betónových horizontálnych povrchov, garáží, v závislosti od drsnosti podkladu.
Hustota:	1,5 – 1,6 kg/l (EN ISO 2811-1)
Viskozita:	35 – 70 s (DIN 6, 20 °C; EN ISO 2431)
Obsah pevných látok:	min. 70 % hmotnostne, min. 56 % objemu (EN ISO 3251)
Obsah VOC:	410 g/L (EN ISO 11890-1)
Pracovné podmienky:	Aplikáciu je možné prevádzkať pri teplote vzduchu od +5°C do +30°C, relatívnej vlhkosti vzduchu do 85% a teplote podkladu od +5°C do +45°C
Príprava substrátu:	Povrch, na ktorý sa farba nanáša, musí byť suchý, čistý, bez prachu, soli a zvyškov oleja. Odstráňte starý náter, ktorý nie je mechanicky dobre spojený. Nové asfaltové podklady by mali byť staré najmenej 28 dní. Následne na povrch naneste EKOSIGNOL, všetko podľa pokynov výrobcu.
Aplikácia produktu:	Pred použitím materiál premiešajte v originálnom obale. Farba EKOSIGNOL sa nanáša vzduchovým striekaním, ručne alebo automatickými zariadeniami. Pri práci s farbou je povinné nosiť ochranné okuliare, ochranné rukavice a aerosólovú masku. S farbou manipulujte ako s ľahko horľavým materiálom! Sklenené perly pre nočnú viditeľnosť sa nanášajú posypaním na mokрую farbu - 5 sekúnd po nanesení farby. Spotreba perličiek: 400 g/m ² - pri hrúbke mokrého filmu 400 µm farby Ekosignol (Typ I) 480 g/m ² - pri hrúbke mokrého filmu 600 µm farby Ekosignol (Typ II) Ihneď po ukončení práce umyte náradie riedidlom Ekosignol. V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte technického poradcu spoločnosti Chromos-Svjetlost.
Schnutie:	Doba schnutia náteru je 15 minút (20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti) a doba vytvrdzovania je 20 minút (20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti). V závislosti od poveternostných podmienok sa uvedená doba môže predĺžiť.
Bezpečnostné opatrenia:	Noste ochranné prostriedky. Uchovávajte mimo dosahu tepla a zdrojov zapálenia. Zabráňte úniku a rozliatiu do vodných tokov a kanalizačných systémov. Nepoužívajte nástroje ani stroje, ktoré môžu produkovať iskry. Zabráňte teplu, iskrám, statickej

Technická informácia

EKOSIGNOL

Vysokokvalitný náter pre tenkovrstvové vodorovnej značenie



	elektrine, plameňom a kontaktu so silnými oxidačnými činidlami. Pred použitím si prečítajte kartu bezpečnostných údajov o výrobku.
Skladovanie:	Skladujeme na suchom a dobre vetranom mieste, mimo dosahu slnečného žiarenia, pri teplote 5 – 25 °C.
Manipulácia so zvyškami produktu a obalmi:	Z obalu úplne vyprázdnite jeho obsah. Odovzdajte ho na recyklačnom dvore. Právnické osoby ho odovzdajú ako obalový odpad oprávnenému zberateľovi.
Doba použitia:	V neotvorenom balení, 2 roky od dátumu výroby.
Certifikáty:	Pre každú výrobnú šaržu sa predkladá príslušná dokumentácia.
Kontrola kvality:	Kvalitatívne charakteristiky produktu sú určené internými výrobnými špecifikáciami a európskymi a chorvátskymi normami. Produkt je pod neustálym dohľadom výrobnej kontroly kvality spoločnosti Chromos-Svjetlost d.o.o.
Všeobecné poznámky:	Technické hodnoty sa vzťahujú na základné produkty. Tónovanie produktu môže spôsobiť drobné odchýlky v jednotlivých technických charakteristikách. V závislosti od vlastností podkladu a spôsobu aplikácie produktu sú možné drobné odchýlky v odtieni oproti vzorkovnici. Odtieň produktu je potrebné pred aplikáciou skontrolovať na menšom testovacom podklade, pretože následné reklamácie nebudeme môcť akceptovať. Pred použitím materiálu je kupujúci povinný skontrolovať kvalitu produktu a ak zistí akúkoľvek nezuhu produktu, je povinný zastaviť inštaláciu materiálu a kontaktovať výrobcu, inak reklamácia nebude akceptovaná. Technické údaje sú výsledkom našich technických a skúsenostných znalostí a sú poskytované s cieľom dosiahnuť optimálne výsledky pri práci s produktmi CHROMOS-SVJETLOST. Údaje neobsahujú žiadnu právnu ani vedľajšiu povinnosť výrobcu, ani nezavazujú používateľa povinnosti skontrolovať vhodnosť produktu na konkrétny účel. Vzhľadom na použitie prírodných surovín v našich produktoch sú v jednotlivých dodávkach možné drobné odchýlky od určitých hodnôt. Pri aplikácii na podklady, ktoré nie sú uvedené v sprievodnej dokumentácii, je potrebné konzultovať s výrobcom. Výrobca si vyhradzuje právo na akékoľvek následné zmeny v technickom liste. Platné je iba najnovšie vydanie. Aktualizované technické listy sú k dispozícii na webovej stránke www.chromos-svjetlost.hr alebo si ich môžete vyžiadať od výrobcu prostredníctvom nižšie uvedenej kontaktnej e-mailovej adresy. Pre podrobnejšie informácie kontaktujte náš technický servis. Pred použitím si prečítajte bezpečnostné štítky na obale výrobku, pričom bezpečnostné a technické listy sú k dispozícii na požiadanie.

Apríl 2025.

Systém manažérstva kvality a ochrany životného prostredia certifikovaný spoločnosťou TÜV Nord;
Číslo certifikátu: 44 100 134668 / 44 104 134668

