

Technická informácia

DRASELNÉ MYDLO

Odmasťovač



Typ výrobku:	Draselné mydlo vyrobené zmydlením rastlinných olejov hydroxidom draselným. Draselné mydlo je mäkké, ľahko roztierateľné mydlo s koloidno-zrnitou štruktúrou, žltkastou až hnedou farbou a špecifickým zápachom charakteristickým pre rastlinné oleje.
Použitie:	Používa sa na umývanie stien v stavebníctve, riedený vodou v pomere 1:10, na odmasťovanie mastných povrchov na dreve a kove, na mazanie dopravných pásov a PVC potrubí a na rôzne iné remeselné a priemyselné účely.
Riedenie:	Rozpustíte v teplej vode v pomere 1:10.
Výdatnosť:	0,1 – 0,25 kg/m ² , v závislosti od stupňa znečistenia povrchu.
Hodnota pH:	9,5 – 10,5.
Príprava a aplikácia materiálov:	Pred použitím rozpustíte materiál v čistej teplej vode (v pomere draselné mydlo : voda = 1:10). Je potrebné materiál úplne rozpustiť, kým sa nevytvorí pena. Materiál sa nanáša štetcom alebo valčekom. Po umytí povrchov je potrebné ich pred nanášaním disperzných farieb opláchnuť a zdrsniť pre lepšiu priľnavosť náteru k podkladu. Ihneď po ukončení práce umyte náradie vodou. Pri vykonávaní prác dodržiavajte platné stavebné normy. V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte obchodného a technického poradcu spoločnosti Chromos-Svjetlost.
Bezpečnostné opatrenia:	Dodržiavajte všeobecné pravidlá pre stavebné práce. Uchovávajte mimo dosahu detí. Noste ochranné prostriedky. Pred použitím si prečítajte kartu bezpečnostných údajov o výrobku.
Skladovanie:	Skladujeme na suchom a dobre vetranom mieste, mimo dosahu slnečného žiarenia, pri teplote 5 – 25 °C. V zimných podmienkach chráňte pred mrazom.
Doba použitia:	Neobmedzené
Manipulácia so zvyškami produktu a obalmi:	Z obalu úplne vyprázdňte jeho obsah. Odovzdajte ho na recyklačnom dvore. Právnické osoby ho odovzdajú ako obalový odpad oprávnenému zberateľovi.
Kontrola kvality:	Kvalitatívne charakteristiky produktu sú určené internými výrobnými špecifikáciami a európskymi a chorvátskymi normami. Produkt je pod neustálym dohľadom výrobnéj kontroly kvality spoločnosti Chromos-Svjetlost d.o.o.
Všeobecné poznámky:	Pred použitím materiálu je kupujúci povinný skontrolovať kvalitu výrobku a ak zistí akúkoľvek nezuhu výrobku, je povinný zastaviť inštaláciu materiálu a kontaktovať výrobcu, inak reklamácia nebude akceptovaná. Technické údaje sú výsledkom našich technických a skúsenostných znalostí a sú poskytované s cieľom dosiahnuť optimálne výsledky pri práci s výrobkami CHROMOS-SVJETLOST. Údaje neobsahujú žiadnu zákonnú ani vedľajšiu povinnosť výrobcu, ani nezbavujú používateľa povinnosti skontrolovať vhodnosť výrobku na konkrétny účel. Vzhľadom na použitie prírodných surovín v našich výrobkoch sú v jednotlivých dodávkach možné menšie odchýlky od uvedených hodnôt. Pri aplikácii na povrchy, ktoré nie sú uvedené v sprievodnej dokumentácii, je potrebné konzultovať s výrobcom. Výrobca si vyhradzuje právo na akékoľvek následné zmeny v technickom liste. Platné je iba najnovšie vydanie. Aktualizované technické listy nájdete na webovej stránke www.chromos-svjetlost.hr alebo si ich môžete vyžiadať od výrobcu prostredníctvom nižšie uvedenej kontaktnej e-mailovej adresy. Pre všetky podrobné informácie kontaktujte náš technický servis. Pred použitím si prečítajte bezpečnostné štítky na obale výrobku, pričom karty bezpečnostných údajov sú k dispozícii na požiadanie.

Apríl 2025.

Systém manažérstva kvality a ochrany životného prostredia certifikovaný spoločnosťou TÜV Nord;

Číslo certifikátu: 44 100 134668 / 44 104 134668

