

## Technická informácia

# KOREX

*Viacúčelový prostriedok na účinné odstraňovanie korózie*



|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Typ výrobku:</b>                               | KOREX je účinný odstraňovač korózie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Použitie:</b>                                  | Používa sa v priemysle aj v domácnostiach na odstraňovanie korózie z kovových povrchov, ktoré sú ďalej ošetrené základnými nátermi: základný náter KEMOLUX AK na kov / základný náter KEMOLUX UNI AK BS / základný náter KEMODUR S / základný náter Kemocel na kov / základný náter Hardlux DS na kov / odhrdzavejúci náter Hardlux a vhodným vrchným náterom.                                                                                                                                                                                        |
| <b>Vzhľad náteru:</b>                             | Mliečne biela tekutina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Hustota:</b>                                   | 1,0 – 1,1 kg/l (EN ISO 2811-1:2016)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Viskozita:</b>                                 | 10 – 12 s (EN ISO 2431:2019; DIN 4, 20 °C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Pracovné podmienky:</b>                        | Teplota vzduchu, materiálu a podkladu počas spracovania musí byť vyššia ako +10 °C a nižšia ako +25 °C a relatívna vlhkosť vzduchu musí byť nižšia ako 75 %.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Príprava substrátu:</b>                        | Povrch je potrebné najskôr mechanicky očistiť od hrdze, ktorá nie je pevne priľnutá k podkladu. Ak je na kovovom povrchu starý náter, je potrebné ho prebrúsiť, aby nezostal nezreagovaný Korex. Prostriedok naneste na povrch vystavený korózii, nechajte pôsobiť 2-3 hodiny alebo kým povrch nezaschne. Ak je vrstva korózie hrubšia, postup zopakujte.                                                                                                                                                                                             |
| <b>Aplikácia produktu:</b>                        | Produkt sa nanáša neriedený namáčaním, striekaním alebo štetcom a po 2-3 hodinách (kým úplne nevyschne) je povrch pripravený na ďalšiu úpravu. Oplachovanie nie je potrebné, s výnimkou prípadu nadmerného nanesenia Korexu alebo mierne hrdzavého povrchu, kde môže na povrchu zostať nezreagovaný Korex. Nezreagovaný Korex na povrchu sa musí odstrániť vodou a povrch sa musí pred ďalšou úpravou vysušiť.<br>V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte technického poradcu spoločnosti Chromos-Svjetlost.                                         |
| <b>Upozornenie:</b>                               | Pred nanášaním farby je potrebné chrániť všetky drevené, sklenené a kovové povrchy. Postriekané miesta ihneď očistite vodou!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Skladovanie:</b>                               | Skladujeme na suchom a dobre vetranom mieste, mimo dosahu slnečného žiarenia, pri teplote 5 °C – 25 °C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Manipulácia so zvyškami produktu a obalmi:</b> | Z obalu úplne vyprázdňte jeho obsah. Odovzdajte ho na recyklačnom dvore. Právnické osoby ho odovzdajú ako obalový odpad oprávnenému zberateľovi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Doba použitia:</b>                             | V neotvorenom balení, 24 mesiacov od dátumu výroby.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Poznámka:</b>                                  | Produkt nesmie zamrznúť!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Certifikáty:</b>                               | Pre každú výrobnú šaržu sa predkladá príslušná dokumentácia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Kontrola kvality:</b>                          | Kvalitatívne charakteristiky produktu sú určené internými výrobnými špecifikáciami a európskymi a chorvátskymi normami. Produkt je pod neustálym dohľadom výrobné kontroly kvality spoločnosti Chromos-Svjetlost d.o.o.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Všeobecné poznámky:</b>                        | Pred použitím materiálu je kupujúci povinný skontrolovať kvalitu výrobku a ak zistí akúkoľvek nezhodu výrobku, je povinný zastaviť inštaláciu materiálu a kontaktovať výrobcu, inak reklamácia nebude akceptovaná.<br>Technické údaje sú výsledkom našich technických a skúsenostných znalostí a sú poskytované s cieľom dosiahnuť optimálne výsledky pri práci s výrobkami CHROMOS-SVJETLOST. Údaje neobsahujú žiadnu zákonnú ani vedľajšiu povinnosť výrobcu, ani nezbavujú používateľa povinnosti skontrolovať vhodnosť výrobku na konkrétny účel. |

## Technická informácia

# KOREX

*Viacúčelový prostriedok na účinné odstraňovanie korózie*



Vzhľadom na použitie prírodných surovín v našich výrobkoch sú v jednotlivých dodávkach možné menšie odchýlky od uvedených hodnôt. Pri aplikácii na povrchy, ktoré nie sú uvedené v sprievodnej dokumentácii, je potrebné konzultovať s výrobcom. Výrobca si vyhradzuje právo na akékoľvek následné zmeny v technickom liste. Platné je iba najnovšie vydanie. Aktualizované technické listy nájdete na webovej stránke [www.chromos-svjetlost.hr](http://www.chromos-svjetlost.hr) alebo si ich môžete vyžiadať od výrobcu prostredníctvom nižšie uvedenej kontaktnej e-mailovej adresy. Pre všetky podrobné informácie kontaktujte náš technický servis. Pred použitím si prečítajte bezpečnostné štítky na obale výrobku, pričom karty bezpečnostných údajov sú k dispozícii na požiadanie.

Apríl 2025.

Systém manažérstva kvality a ochrany životného prostredia certifikovaný spoločnosťou TÜV Nord;  
Číslo certifikátu: 44 100 134668 / 44 104 134668

