

Technická informácia

SIMPRA HAFTGRUND

krycí základný náter pre interiér



Typ výrobku

Základný náter s vysokou krycou schopnosťou určený na použitie v interiéri pod disperzné alebo disperzno-silikátové vrchné nátery. Používa sa na zlepšenie krycej schopnosti disperzných vrchných náterov.

Použitie

Je vhodný na všetky typy podkladov, napr. sadrokartón, betón, ako aj slabo savé minerálne omietky a stavebný sadrokartón. Pevne priľne k podkladu a zabezpečuje lepšiu priľnavosť vrchného náteru. SIMPRA HAFTGRUND sa môže použiť ako základný náter v systéme so všetkými disperznými nátermi od výrobcu Chromos-Svjetlost d.o.o. a je zvlášť vhodný v systéme s produktmi: *Latex bio silikat mat*, *Kemopol premium bio silikat*, *Kemopol plus bio silikat*.

Popis výrobku

Vyrába sa v bielej farbe a použitím tónovacieho systému *Top Mix* je možné dosiahnuť širokú škálu odtieňov z farebnej vzorkovníka Chromos-Svjetlost a mnohých ďalších farebných vzorkovníkov dostupných na trhu.

Vzhľad

matný

Hustota

1,60 – 1,70 kg/l (EN ISO 2811-1)

Riedenie

S čistou vodou v pomere 10 %.

Obsah pevných látok

70±2 % (EN ISO 3251)

Obsah VOC

VOC kategória a limitné hodnoty: A(h), 30 g/L; produkt obsahuje: max 10 g/L (EN ISO 11890-1).

Príprava substrátu

Podklad musí byť úplne suchý, hladký, čistý, bez uvoľnených častíc, prachu, mastných škvŕn, plesní a iných cudzích telies. Pred každým natieraním je potrebné podklad skontrolovať a zistiť jeho stav. Všetky uvoľnené častice podkladu a staré nátery musia byť odstránené na poriadnu úroveň. Prípadné nerovnosti, v závislosti od ich hĺbky, musia byť vyplnené vhodnými sanačnými omietkami alebo vyrovnané stierkovacími hmotami. Nové podklady z vápenno-cementových omietok musia schnúť minimálne 14 dní, stierkovacie hmoty minimálne jeden deň na milimeter hrúbky a nové betónové podklady minimálne jeden mesiac. Podklady napadnuté plesňou musia byť ošetrené biocídnym roztokom *Algenon* alebo *Algenon Plus*, potom vyčistené handričkou alebo kefou a roztokom univerzálnych čistiacich prostriedkov. Mastné a silne znečistené časti umyte roztokom *Draselného mydla*.

SIMPRA HAFTGRUND

zakrývací základný náter pre interiér

Bezpečnostné opatrenia

Pred použitím si prečítajte kartu bezpečnostných údajov o výrobku. Zabráňte úniku do vodných tokov a kanalizácie. Dodržiavajte všeobecné pravidlá pre stavebné práce. Uchovávajte mimo dosahu detí. Noste ochranné prostriedky.

Príprava a aplikácia produktu

Pred použitím materiál v pôvodnom obale premiešajte nízkorýchlostným miešačom. Pred použitím zriedte na konzistenciu vhodnú na nanášanie. SIMPRA HAFTGRUND sa nanáša zriedený čistou vodou v pomere 10 %. Nanáša sa štetcom, valčekom (s vlasom 14–16 mm) alebo bezvzduchovým striekacím zariadením v jednej vrstve. Pri nanášaní materiálu striekaním je nutné používať ochranné prostriedky (ochranné okuliare, dýchacie ochranné prostriedky, ochranná maska). Pri použití valčeka je potrebné použiť vhodnú stierku.

Ihneď po dokončení práce umyte náradie vodou.

Pri vykonávaní práce dodržiavajte platné stavebné normy.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte obchodného a technického poradcu spoločnosti Chromos-Svjetlost.

Pracovné podmienky

Teplota vzduchu, materiálu a podkladu počas spracovania musí byť vyššia ako +5 °C a nižšia ako +30 °C a relatívna vlhkosť vzduchu nižšia ako 80 %. Materiál sa nesmie aplikovať na slnečných plochách (na lešenie musí byť umiestnená slnečná alebo dažďová clona) a za veterného, daždivého a hmlistého počasia. Nízke teploty a vysoká vlhkosť vzduchu predlžujú dobu tuhnutia a môžu spôsobiť nerovnomerné zmeny odtieňa. Vysoké teploty v lete skracujú dobu schnutia materiálu.

Výdatnosť náteru

8–10 m²/liter na hladkých povrchoch. Na drsných povrchoch použite väčšie množstvo.

Presnú spotrebu je potrebné určiť skúšobnou aplikáciou na podklad.

Schnutie

12 h (T = +20 °C, relatívnej vlhkosti = 65 %). V závislosti od poveternostných podmienok sa uvedená doba môže predĺžiť.

Doba použitia

1,5 roka od dátumu výroby v neotvorenom balení

Skladovanie

Skladujeme na suchom a dobre vetranom mieste, mimo dosahu slnečného žiarenia, pri teplote 5 °C – 25 °C. V zimných podmienkach chráňte pred mrazom.

Manipulácia so zvyškami produktu a obalmi

Z obalu úplne vyprázdňte jeho obsah. Odovzdajte ho na recyklačnom dvore. Právnické osoby ho odovzdajú ako obalový odpad oprávnenému zberateľovi.

Kontrola kvality

Kvalitatívne charakteristiky produktu sú určené internými výrobnými špecifikáciami a európskymi a chorvátskymi normami. Produkt je pod neustálym dohľadom výrobnej kontroly kvality spoločnosti Chromos-Svjetlost d.o.o. Na požiadanie je možné vydať príslušné potvrdenie alebo certifikát o kvalite.

SIMPRA HAFTGRUND

zakrývací základný náter pre interiér

Všeobecné poznámky

Technické hodnoty sa vzťahujú na základné produkty. Tónovanie produktu môže mať za následok drobné odchýlky v jednotlivých technických charakteristikách. V závislosti od vlastností podkladu a spôsobu aplikácie produktu sú možné drobné odchýlky v odtieni oproti vzorkovnici. Pred aplikáciou je potrebné odtieň produktu skontrolovať na menšom testovacom podklade, nakoľko nebudeme môcť akceptovať žiadne následné reklamácie.

Pred použitím materiálu je kupujúci povinný skontrolovať kvalitu výrobku a ak zistí akúkoľvek nezhodu výrobku, je povinný zastaviť inštaláciu materiálu a kontaktovať výrobcu, inak reklamácia nebude akceptovaná.

Technické údaje sú výsledkom našich technických a skúsenostných znalostí a sú poskytované s cieľom dosiahnuť optimálne výsledky pri práci s výrobkami Chromos-Svjetlost. Údaje neobsahujú žiadnu zákonnú ani vedľajšiu povinnosť výrobcu, ani nezaväzujú používateľa povinnosti skontrolovať vhodnosť výrobku na konkrétny účel. Vzhľadom na použitie prírodných surovín v našich výrobkoch sú v jednotlivých dodávkach možné menšie odchýlky od uvedených hodnôt. Pri aplikácii na povrchy, ktoré nie sú uvedené v sprievodnej dokumentácii, je potrebné konzultovať s výrobcom. Výrobca si vyhradzuje právo na akékoľvek následné zmeny v technickom liste. Platné je iba najnovšie vydanie. Aktualizované technické listy nájdete na webovej stránke www.chromos-svjetlost.hr alebo si ich môžete vyžiadať od výrobcu prostredníctvom nižšie uvedenej kontaktnej e-mailovej adresy. Pre podrobnejšie informácie kontaktujte náš technický servis. Pred použitím si prečítajte bezpečnostné upozornenia na obale výrobku. Bezpečnostný list je k dispozícii na vyžiadanie prostredníctvom e-mailu: msds@chromos-svjetlost.hr.

O 8.3/2/1 | 21.04.2026.



Systém manažérstva kvality a ochrany životného prostredia certifikovaný spoločnosťou TÜV Nord;
Číslo certifikátu: 44 100 134668 / 44 104 134668