

Technická informácia

TOP MAT

vodou umývateľný bezfarebný matný náter na vnútorné steny



Typ výrobku: TOP MAT je disperzný bezfarebný matný náter na báze kvalitného polymérového spojiva a prísad. Vyznačuje sa výnimočnou odolnosťou voči umývaniu. Je určený na ochranu a dekoráciu vnútorných stien. Náter sa používa tam, kde je potrebná dodatočná ochrana steny pred silným znečistením.

Použitie: Používa sa v školách, nemocniciach, škôlkach, v priestoroch, ktoré sú v kontakte s ľuďmi. Povrchy do výšky 1,5 m na chodbách verejných inštitúcií sa najčastejšie natierajú bezfarebným náterom TOP MAT. Týmto spôsobom sa ľahšie udržiava čistota v priestoroch.

Riedenie: Čistou vodou, maximálne do 5 %.

Výdatnosť: 0,15 l/m² v dvoch vrstvách, v závislosti od savosti a drsnosti podkladu.

Hustota: 1,0–1,1 kg/L (EN ISO 2811-1).

Obsah VOC: VOC kategória a limitné hodnoty:
A(a), 30 g/L; produkt obsahuje: max 1 g/L (EN ISO 11890-1).

Technické údaje podľa EN 13300:

Trieda mokrého umývania (EN ISO 11998)	Trieda 1
Stupeň lesku (EN ISO 2813)	Matný

Pracovné podmienky: Teplota vzduchu, materiálu a podkladu počas spracovania musí byť vyššia ako +5 °C a nižšia ako +30 °C a relatívna vlhkosť vzduchu nižšia ako 80 %. Nízke teploty a vysoká vlhkosť vzduchu predlžujú dobu tuhnutia a môžu spôsobiť nerovnomerné zmeny odtieňa. Vysoké teploty v lete skracujú dobu schnutia materiálu.

Príprava substrátu: Podklad musí byť úplne suchý, hladký, čistý, bez uvoľnených častíc, prachu, mastných škvŕn, plesní a iných cudzích telies. Pred každým natieraním je potrebné podklad skontrolovať a zistiť jeho stav. Všetky uvoľnené častice podkladu a staré nátery musia byť odstránené na poriadnu úroveň. Prípadné nerovnosti, v závislosti od ich hĺbky, musia byť vyplnené vhodnými sanačnými omietkami alebo vyrovnané stierkovacími hmotami. Podklady napadnuté plesňou musia byť ošetrené biocídnym roztokom *Algenon* alebo *Algenon Plus*, potom vyčistené handričkou alebo kefou a roztokom univerzálnych čistiacich prostriedkov. Najúčinnnejším riešením proti plesniam je odstránenie príčiny ich vzniku (pravidelné vetranie, izolácia tepelných mostov, odstránenie zdrojov vlhkosti, hydroizolácia atď.). Mastné a silne znečistené časti umyte roztokom *Draselného mydla*. TOP MAT sa nanáša na existujúcu vrstvu vnútornej farby na steny (*Kemopol*, *Kemopol Plus*, *Kemopol Premium*).

Aplikácia produktu: Materiál zmiešajte v originálnom obale a v prípade potreby ho zriedte čistou vodou do 5 % (kým sa nedosiahne konzistencia pre aplikáciu). Nanáša sa maliarskym štetcom, krátkym kožušinovým alebo textilným maliarskym valčekom (dĺžka vlasu je 10 – 12 mm, pre štruktúrované povrchy cca 14 mm) alebo striekacím zariadením (Airless) v dvoch vrstvách. Pri aplikácii striekaním určite odporúčame nažehliť materiál na podklad pomocou valčeka pre rovnomerné nanášanie. Pri použití valčeka použite vhodnú mriežku. Druhá vrstva sa nanáša až po úplnom vyschnutí predchádzajúcej vrstvy (cca 4 – 6 h). Aby ste sa vyhli viditeľným škáram, odporúčame nanášať „mokré na mokré“, bez prerušenia od jedného okraja povrchu k druhému. Čerstvo nanesený náter vytvorí na povrchu mliečne biely film, ktorý sa po zaschnutí stane priehľadným.

Ihneď po dokončení práce umyte náradie vodou.

Pri vykonávaní práce dodržiavajte platné stavebné normy.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte obchodného a technického poradcu spoločnosti Chromos-Svjetlost.

Schnutie: Medzivrstvový interval 4–6 h (20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti).
Úplné schnutie náteru 6–12 h (20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti). V závislosti od

Technická informácia

TOP MAT

vodou umývateľný bezfarebný matný náter na vnútorné steny



	poveternostných podmienok sa môže uvedená doba predĺžiť.
Údržba vnútorných stien:	Povrchy utrite od prachu a očistite ich suchou handričkou (Bravo nie je odolný voči mokrému čisteniu). Na povrchoch, z ktorých nie je možné odstrániť nečistoty alebo škvrny, je potrebné vykonať premaľovanie (nový dvojvrstvový náter farby, viď príprava materiálu).
Bezpečnostné opatrenia:	Dodržiavajte všeobecné pravidlá pre stavebné práce. Uchovávajte mimo dosahu detí. Noste ochranné prostriedky. Pred použitím si prečítajte kartu bezpečnostných údajov o výrobku.
Skladovanie:	Skladujeme na suchom a dobre vetranom mieste, mimo dosahu slnečného žiarenia, pri teplote 5 °C – 25 °C. V zimných podmienkach chráňte pred mrazom.
Manipulácia so zvyškami produktu a obalmi:	Z obalu úplne vyprázdňte jeho obsah. Odovzdajte ho na recyklačnom dvore. Právnické osoby ho odovzdajú ako obalový odpad oprávnenému zberateľovi.
Doba použitia:	V neotvorenom balení 1,5 roka.
Kontrola kvality:	Kvalitatívne charakteristiky produktu sú určené internými výrobnými špecifikáciami a európskymi a chorvátskymi normami. Produkt je pod neustálym dohľadom výrobnéj kontroly kvality spoločnosti Chromos-Svjetlost d.o.o.
Všeobecné poznámky:	Pred použitím materiálu je kupujúci povinný skontrolovať odtieň produktu a ak zistí akúkoľvek nezhodu produktu, je povinný zastaviť inštaláciu materiálu a kontaktovať výrobcu, inak reklamácia nebude akceptovaná. Technické údaje sú výsledkom našich technických a skúsenostných znalostí a sú poskytované s cieľom dosiahnuť optimálne výsledky pri práci s produktmi Chromos-Svjetlost. Údaje neobsahujú žiadnu právnu ani vedľajšiu povinnosť výrobcu, ani nezbavujú používateľa povinnosti skontrolovať vhodnosť produktu na konkrétny účel. Vzhľadom na použitie prírodných surovín v našich produktoch sú v jednotlivých dodávkach možné drobné odchýlky od určitých hodnôt. Pri aplikácii na podklady, ktoré nie sú uvedené v sprievodnej dokumentácii, je potrebné konzultovať s výrobcom. Výrobca si vyhradzuje právo na akékoľvek následné zmeny v technickom liste. Platné je iba najnovšie vydanie. Aktualizované technické listy sú k dispozícii na webovej stránke www.chromos-svjetlost.hr alebo si ich môžete vyžiadať od výrobcu prostredníctvom nižšie uvedenej kontaktnej e-mailovej adresy. Pre podrobnejšie informácie kontaktujte náš technický servis. Pred použitím si prečítajte bezpečnostné štítky na obale výrobku, pričom bezpečnostné a technické listy sú k dispozícii na požiadanie.

Apríl 2025.

Systém manažérstva kvality a ochrany životného prostredia certifikovaný spoločnosťou TÜV Nord;

Číslo certifikátu: 44 100 134668 / 44 104 134668

