

Technická informácia

ULTRA DECKING OIL

Olejevý náter na drevo



Typ výrobku:	ULTRA DECKING OIL je špeciálny olej vyrobený na báze prírodného oleja a vosku.
Použitie:	Je určený pre ochranu vonkajších drevených povrchov. Náter je vhodný na ochranu exotických druhov dreva (tík, smrekovec, bangkirai, meranti...). ULTRA DECKING OIL spomaľuje rast plesní a húb a ochraňuje povrch pred nepriaznivými vplyvmi počasia. Náter je odolný voči praskaniu a pľuzgierom.
Popis výrobku:	Vyrába sa v nasledujúcich odtieňoch: 02 bezfarebný, 05 dubový, 09 tиковý, 13 palisander.
Vlastnosti produktu:	Priehľadný náter Matný náter
Riedenie:	Riedenie nie je potrebné. Náradie je možné očistiť syntetickým riedidlom.
Výdatnosť:	10-12 m ² /l v jednej vrstve, v závislosti od savosti a stupňa spracovania dreva a spôsobu aplikácie.
Hustota:	0,80 – 0,95 kg/l (EN ISO 2811-1).
Obsah pevných látok:	93±2 % hmotnostne, v závislosti od odtieňa (EN ISO 3251).
Obsah VOC:	VOC kategória a limitné hodnoty: A(i), 500 g/L; produkt obsahuje: max 499 g/L (EN ISO 11890-1).
Pracovné podmienky:	Teplota vzduchu, materiálu a podkladu počas spracovania musí byť vyššia ako +13 °C a nižšia ako +25 °C a relatívna vlhkosť medzi 40 % – 60 %.
Predúprava:	Pred ošetrením povrchu očistite drevenú terasu prípravkom ULTRA DECKING CLEANER. Opláchnite čistou vodou.
Príprava substrátu:	Podklad musí byť suchý (maximálne 12 % vlhkosti), čistý a bez prachu. Staré nátery prebrúste a opravte všetky poškodenia. Optimálne podmienky pre aplikáciu sú medzi 20 °C – 25 °C a 40 % – 60 % relatívnej vlhkosti. Minimálna teplota pri aplikácii je 13 °C. Neaplikujte olej, ak existuje možnosť zrážok v priebehu 24 hodín. Ak je to možné, vyhnite sa nanášaniu oleja na priamom slnečnom svetle.
Aplikácia produktu:	Pred použitím premiešajte materiál v originálnom obale. Nanášajte neriedený štetcom alebo iným vhodným aplikátorom, kým nie je nasýtený (keď je na povrchu viditeľný prebytočný olej). Nechajte olej absorbovať 15 minút. Na nesavých povrchoch zotrite prebytočný olej. Na utieranie je najlepšie použiť brúsku vybavenú handričkou, ktorá nepúšťa vlákna, zatiaľ čo na menších povrchoch je možné postup vykonať ručne bavlnenou handričkou, ktorú treba ihneď po použití namočiť do vody, pretože môže dôjsť k samovznieteniu. Terasy je možné používať 2 dni po ochrane. ÚDRŽBA: Po 6 mesiacoch od prvej aplikácie naneste jednu udržiavaciu vrstvu a potom každých 12 mesiacov pre optimálnu ochranu nanášajte nový náter. Rôzne výrobné šarže je potrebné pred použitím egalizovať. Na použitie si pripravte množstvo výrobku postačujúce na spracovanie jedného povrchu, zvyšok skladujte v dobre uzavretom originálnom obale. Ihneď po dokončení práce umyte náradie syntetickým riedidlom. Náchylné k samovznieteniu! Namočené tkaniny sa môžu vznietiť bez prítomnosti zdroja zapálenia, preto ich po použití treba namočiť do vody alebo spáliť! V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte obchodného a technického poradcu spoločnosti Chromos-Svjetlost.
Schnutie:	Náter je suchý proti prachu po 5 hodinách (20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti), pripravený na manipuláciu po 16 hodinách a úplne suchý po niekoľkých dňoch. V závislosti od odtieňa a poveternostných podmienok sa táto doba môže predĺžiť.

Technická informácia

ULTRA DECKING OIL

Oleiový náter na drevo



Bezpečnostné opatrenia:	Dodržiavajte všeobecné pravidlá pre stavebné práce. Uchovávajte mimo dosahu detí. Noste ochranné prostriedky. Pred použitím si prečítajte kartu bezpečnostných údajov o výrobku.
Skladovanie:	Skladujeme na suchom a dobre vetranom mieste, mimo dosahu slnečného žiarenia, pri teplote 5 °C – 25 °C. V zimných podmienkach chráňte pred mrazom.
Manipulácia so zvyškami produktu a obalmi:	Z obalu úplne vyprázdnite jeho obsah. Odovzdajte ho na recyklačnom dvore. Právnické osoby ho odovzdajú ako obalový odpad oprávnenému zberateľovi.
Doba použitia:	V neotvorenom balení, 3 roky od dátumu výroby.
Kontrola kvality:	Kvalitatívne charakteristiky produktu sú určené internými výrobnými špecifikáciami a európskymi a chorvátskymi normami. Produkt je pod neustálym dohľadom výrobnej kontroly kvality spoločnosti Chromos-Svjetlost d.o.o.
Všeobecné poznámky:	Pred použitím materiálu je kupujúci povinný skontrolovať kvalitu produktu a ak zistí akúkoľvek nezhodu produktu, je povinný zastaviť inštaláciu materiálu a kontaktovať výrobcu, inak reklamácia nebude akceptovaná. Technické údaje sú výsledkom našich technických a skúsenostných znalostí a sú poskytované s cieľom dosiahnuť optimálne výsledky pri práci s produktmi CHROMOS-SVJETLOST. Údaje neobsahujú žiadnu právnu ani vedľajšiu povinnosť výrobcu, ani nezaväzujú používateľa povinnosti skontrolovať vhodnosť produktu na konkrétny účel. Vzhľadom na použitie prírodných surovín v našich produktoch sú v jednotlivých dodávkach možné drobné odchýlky od určitých hodnôt. Pri aplikácii na podklady, ktoré nie sú uvedené v sprievodnej dokumentácii, je potrebné konzultovať s výrobcu. Výrobca si vyhradzuje právo na akékoľvek následné zmeny v technickom liste. Platné je iba najnovšie vydanie. Aktualizované technické listy sú k dispozícii na webovej stránke www.chromos-svjetlost.hr alebo si ich môžete vyžiadať od výrobcu prostredníctvom nižšie uvedenej kontaktnej e-mailovej adresy. Pre podrobnejšie informácie kontaktujte náš technický servis. Pred použitím si prečítajte bezpečnostné štítky na obale výrobku, pričom bezpečnostné a technické listy sú k dispozícii na požiadanie.

Apríl 2025.

System manažérstva kvality a ochrany životného prostredia certifikovaný spoločnosťou TÜV Nord;
Číslo certifikátu: 44 100 134668 / 44 104 134668

