

Technická informácia

ULTRA TMEL NA DREVO

Jednozložkový rýchloschnúci tmel na drevo



Typ výrobku:	ULTRA TMEL NA DREVO je jednokomponentný rýchloschnúci disperzný tmel na kvalitné vyplnenie a korekciu drobných nerovností a povrchových poškodení prasklín, priehlbín a prasklín na drevených povrchoch.
Použitie:	Sa používa na pre vyplnenie a opravy nerovností a prasklín na drevených povrchoch.
Popis výrobku:	ULTRA TMEL NA DREVO v odtieňoch: Biely, buk, borovica, dub, mahagón. Odtiene je možné medzi sebou miešať v ľubovoľnom pomere.
Výdatnosť:	1 m ² /kg v jednej vrstve.
Hustota:	1,7 kg/l (v závislosti od odtieňa) (EN ISO 2811-1).
Obsah pevných látok:	77 % hmotnostne, 56 % objemovo (v závislosti od odtieňa) (EN ISO 3251).
Obsah VOC:	VOC kategória a limitné hodnoty: B(e), 840 g/l; produkt obsahuje: max 800 g/L (EN ISO 11890-1).
Pracovné podmienky:	Teplota vzduchu, materiálu a podkladu počas spracovania musí byť vyššia ako +10 °C a nižšia ako +25 °C a relatívna vlhkosť vzduchu musí byť nižšia ako 75 %.
Aplikácia produktu:	Povrch musí byť tvrdý, suchý, bez uvoľnených častíc, prachu, mastnoty alebo iných nečistôt. Vlhkosť dreva nesmie prekročiť 12 %. Živicové povrchy očistite nitro riedidlom a osušte. Nanášajte ho na vyčistený a suchý povrch pomocou nerezovej stierky a vyplňte všetky praskliny, škrabance alebo iné poškodenia. Na hlbšie praskliny a diery nanášajte tmel vo viacerých vrstvách tak, aby hrúbka každej vrstvy nebola väčšia ako 2 až 3 mm, a každú ďalšiu vrstvu nanášajte na úplne suchú predchádzajúcu vrstvu. Suchý povrch prebrúste ručne alebo strojovo jemným brúsnym papierom. Na takto upravený povrch je možné nanášať všetky druhy náterov. V prípade potreby zriedte vodou. V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte technického poradcu spoločnosti Chromos-Svjetlost.
Schnutie:	Suchý na dotyk (pre manipuláciu): 20 min. Úplne suchý: 4 h.
Skladovanie:	Skladujeme na suchom a dobre vetranom mieste, mimo dosahu slnečného žiarenia, pri teplote 5 °C – 25 °C.
Manipulácia so zvyškami produktu a obalmi:	Z obalu úplne vyprázdňte jeho obsah. Odovzdajte ho na recyklačnom dvore. Právnické osoby ho odovzdajú ako obalový odpad oprávnenému zberateľovi.
Doba použitia:	V neotvorenom balení, 18 mesiacov od dátumu výroby.
Poznámka:	Nesmie zamrznúť!
Certifikáty:	Pre každú výrobnú šaržu sa predkladá príslušná dokumentácia.
Kontrola kvality:	Kvalitatívne charakteristiky produktu sú určené internými výrobnými špecifikáciami a európskymi a chorvátskymi normami. Produkt je pod neustálym dohľadom výrobnej kontroly kvality spoločnosti Chromos-Svjetlost d.o.o.
Všeobecné poznámky:	Pred použitím materiálu je kupujúci povinný skontrolovať kvalitu výrobku a ak zistí akúkoľvek nezhodu výrobku, je povinný zastaviť inštaláciu materiálu a kontaktovať výrobcu, inak reklamácia nebude akceptovaná. Technické údaje sú výsledkom našich technických a skúsenostných znalostí a sú poskytované s cieľom dosiahnuť optimálne výsledky pri práci s výrobkami CHROMOS-SVJETLOST. Údaje neobsahujú žiadnu zákonnú ani vedľajšiu povinnosť výrobcu, ani nezbavujú používateľa povinnosti skontrolovať vhodnosť výrobku na konkrétny účel. Vzhľadom na použitie prírodných surovín v našich výrobkoch sú v jednotlivých dodávkach možné menšie odchýlky od uvedených hodnôt. Pri aplikácii na povrchy, ktoré nie sú uvedené v sprievodnej dokumentácii, je potrebné konzultovať s výrobcom. Výrobca si

Technická informácia

ULTRA TMEL NA DREVO

Jednozložkový rýchloschnúci tmel na drevo



vyhradzuje právo na akékoľvek následné zmeny v technickom liste. Platné je iba najnovšie vydanie. Aktualizované technické listy nájdete na webovej stránke www.chromos-svjetlost.hr alebo si ich môžete vyžiadať od výrobcu prostredníctvom nižšie uvedenej kontaktnej e-mailovej adresy. Pre všetky podrobné informácie kontaktujte náš technický servis. Pred použitím si prečítajte bezpečnostné štítky na obale výrobku, pričom karty bezpečnostných údajov sú k dispozícii na požiadanie.

Apríl 2025.

Systém manažérstva kvality a ochrany životného prostredia certifikovaný spoločnosťou

TÜV Nord;

Číslo certifikátu: 44 100 134668 / 44 104 134668

