

Technická informácia

ULTRA ĽANOVÝ OLEJ

Olejový náter na drevo



Typ výrobku:	ULTRA ĽANOVÝ OLEJ sa vyrába spracovaním rafinovaného ľanového oleja.
Použitie:	ULTRA ĽANOVÝ OLEJ sa používa ako náter na ochranu dreva a kameňa, pri výrobe farieb a lakov, mazacích mydiel a podobne. Použitie na kozmetické, lekárske a potravinárske účely nie je povolené.
Popis výrobku:	ULTRA ĽANOVÝ OLEJ
Vlastnosti produktu:	Priehľadný náter Ľahko sa nanáša a ľahko sa obnovuje Vynikajúca priľnavosť k podkladu
Riedenie:	Riedenie nie je potrebné. Náradie je možné očistiť syntetickým riedidlom.
Výdatnosť:	5-15 m ² /l v jednej vrstve, v závislosti od savosti a stupňa spracovania dreva a spôsobu aplikácie.
Hustota:	0,92 – 0,95 kg/l (EN ISO 2811-1).
Obsah pevných látok:	100 % hmotnostne (EN ISO 3251).
Obsah VOC:	VOC kategória a limitné hodnoty: VOC free (EN ISO 11890-1).
Pracovné podmienky:	Teplota vzduchu, materiálu a podkladu počas spracovania musí byť vyššia ako +10 °C a nižšia ako +25 °C a relatívna vlhkosť je nižšia ako 75 %.
Príprava substrátu:	Podklad musí byť úplne suchý, hladký, čistý, bez prachu, mastných škvŕn, plesní a iných cudzích telies. Starý náter, ktorý nie je dobre priľnutý, sa musí odstrániť mechanicky.
Aplikácia produktu:	Pred použitím premiešajte materiál v originálnom obale. Nové drevo, ktoré má byť chránené ULTRA ĽANOVÝM OLEOM, by malo byť dobre vysušené (maximálne 12 % vlhkosti) a dôkladne povrchovo ošetrené. Staré nátery iných typov (napr. olejové farby, laky) by mali byť pred použitím ULTRA ĽANOVÉHO OLEJA odstránené až na holé drevo. ULTRA ĽANOVÝ OLEJ sa môže nanášať štetcom, valčekom, namáčaním alebo spongiou na čisté, ošetrené drevo v 1 až 2 vrstvách. ULTRA ĽANOVÝ OLEJ sa nanáša na povrch a po 15 – 20 minútach sa odstráni prebytočný olej, ktorý sa nevstrebá. Prebytočný olej sa odstráni čistou, suchou, savou handričkou alebo papierom a povrch sa utrie alebo vyleští. Ak sa z povrchu neodstráni všetok prebytočný olej, farebné lesklé zvyšky vyschnú a pokazia požadovaný rovnomerný, hodvábny lesk. Na použitie si pripravte množstvo prípravku dostatočné na ošetrenie jedného povrchu a zvyšok skladujte v tesne uzavretom originálnom obale. Na použitie si pripravte množstvo výrobku postačujúce na spracovanie jedného povrchu, zvyšok skladujte v dobre uzavretom originálnom obale. Ihneď po dokončení práce umyte náradie syntetickým riedidlom. Náchylné k samovznieteniu! Namočené tkaniny sa môžu vznietiť bez prítomnosti zdroja zapálenia, preto ich po použití treba namočiť do vody alebo spáliť! V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte obchodného a technického poradcu spoločnosti Chromos-Svjetlost.
Schnutie:	Suchý na dotyk: 24 h (20 °C i relatívna vlhkosť 65 %), Úplne suchý: 36 h. V závislosti od poveternostných podmienok sa uvedená lehota môže predĺžiť.
Interval medzi nátermi:	Minimálne: 24-36 h/ 20 °C, pri 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu a dobrej ventilácii.

Technická informácia

ULTRA ĽANOVÝ OLEJ

Olejový náter na drevo



	Maximálne: 1-2 týždne. Ak sa tento čas prekročí, povrch náteru by sa mal jemne prebrúsiť brúsnym papierom, aby sa zlepšila príľnavosť ďalšej vrstvy.
Bezpečnostné opatrenia:	Uchovávať mimo dosahu zdrojov tepla a zapálenia. Používajte neiskriace nástroje. Zabráňte úniku a rozliatiu do vodných tokov a kanalizačných systémov. Neskladujte žiadne nástroje ani stroje, ktoré môžu produkovať iskry. Vyhýbajte sa teplu, iskrám, statickej elektrine a plameňu. Uchovávať mimo dosahu detí. Noste ochranné prostriedky. Pred použitím si prečítajte kartu bezpečnostných údajov o výrobku.
Skladovanie:	Skladujeme na suchom a dobre vetranom mieste, mimo dosahu slnečného žiarenia, pri teplote 5 °C – 25 °C. V zimných podmienkach chráňte pred mrazom.
Manipulácia so zvyškami produktu a obalmi:	Z obalu úplne vyprázdniť jeho obsah. Odovzdajte ho na recyklačnom dvore. Právnické osoby ho odovzdajú ako obalový odpad oprávnenému zberateľovi.
Doba použitia:	V neotvorenom obale neobmedzene dlho od dátumu výroby.
Kontrola kvality:	Kvalitatívne charakteristiky produktu sú určené internými výrobnými špecifikáciami a európskymi a chorvátskymi normami. Produkt je pod neustálym dohľadom výrobnej kontroly kvality spoločnosti Chromos-Svjetlost d.o.o.
Všeobecné poznámky:	Pred použitím materiálu je kupujúci povinný skontrolovať kvalitu produktu a ak zistí akúkoľvek nezhodu produktu, je povinný zastaviť inštaláciu materiálu a kontaktovať výrobcu, inak reklamácia nebude akceptovaná. Technické údaje sú výsledkom našich technických a skúsenostných znalostí a sú poskytované s cieľom dosiahnuť optimálne výsledky pri práci s produktmi CHROMOS-SVJETLOST. Údaje neobsahujú žiadnu právnu ani vedľajšiu povinnosť výrobcu, ani nezbavujú používateľa povinnosti skontrolovať vhodnosť produktu na konkrétny účel. Vzhľadom na použitie prírodných surovín v našich produktoch sú v jednotlivých dodávkach možné drobné odchýlky od určitých hodnôt. Pri aplikácii na podklady, ktoré nie sú uvedené v sprievodnej dokumentácii, je potrebné konzultovať s výrobcom. Výrobca si vyhradzuje právo na akékoľvek následné zmeny v technickom liste. Platné je iba najnovšie vydanie. Aktualizované technické listy sú k dispozícii na webovej stránke www.chromos-svjetlost.hr alebo si ich môžete vyžiadať od výrobcu prostredníctvom nižšie uvedenej kontaktnej e-mailovej adresy. Pre podrobnejšie informácie kontaktujte náš technický servis. Pred použitím si prečítajte bezpečnostné štítky na obale výrobku, pričom bezpečnostné a technické listy sú k dispozícii na požiadanie.

Apríl 2025.

Systém manažérstva kvality a ochrany životného prostredia certifikovaný spoločnosťou TÜV Nord;

Číslo certifikátu: 44 100 134668 / 44 104 134668

