

Technická informácia

ULTRA LAZURIT BASE



Typ výrobku:	ULTRA LAZURIT BASE je základný náter na drevo, ktorý pozostáva zo zmesi organických rozpúšťadiel a fungicídov.
Použitie:	ULTRA LAZURIT BASE je základný náter na drevo určený pre všetky typy drevených konštrukcií vystavených vonkajším vplyvom. Uľahčuje príľnavosť ďalšej vrstvy náteru a znižuje spotrebu finálnych lakových náterov. V interiéroch chránených pred poveternostnými vplyvmi (povaly, sklady a pod.) sa odporúča použiť ako jediný ochranný náter na prvky, kde vzhľad nie je rozhodujúci. Na prvkoch vystavených poveternostným vplyvom (okná, markízy, ploty a pod.) je povinný ako ochranný podklad v systéme s farebným lakovým náterom. Produkt obsahuje 3-jód-2-propynylbutylkarbamát, ktorý zabezpečuje fungicídnu a algicídnu ochranu suchého filmu.
Popis výrobku:	ULTRA LAZURIT BASE bezfarebný
Riedenie:	Riedenie nie je potrebné. Náradie je možné očistiť syntetickým riedidlom.
Výdatnosť:	10-13 m ² /l v jednej vrstve, v závislosti od nasiakavosti dreva a stupňa spracovania.
Hustota:	0,8 kg/l (EN ISO 2811-1).
Obsah VOC:	VOC kategória a limitné hodnoty: A(f), 700 g/L; produkt obsahuje: max 700 g/L (EN ISO 11890-1).
Pracovné podmienky:	Teplota vzduchu, materiálu a podkladu počas spracovania musí byť vyššia ako +10 °C a nižšia ako +25 °C a relatívna vlhkosť je nižšia ako 75 %.
Príprava pokladu:	Podklad musí byť úplne suchý, hladký, čistý, zbavený prachu, mastných škvŕn, plesní a iných cudzorodých látok. Staré nátery, ktoré nie sú dobre príľnuté, je potrebné mechanicky odstrániť. Nové drevo chránené ULTRA LAZURIT BASE musí byť dobre vysušené (s maximálnou vlhkosťou 12 %) a dôkladne pripravené na povrchovú úpravu. Pred renováciou je vhodné jemne prebrúsiť staré lazúrové nátery brúsnym papierom a dôkladne odstrániť prach. Staré nátery iných typov (napr. olejové farby, laky) je potrebné pred použitím ULTRA LAZURIT BASE odstrániť až na holé drevo.
Aplikácia produktu:	Pred použitím premiešajte materiál v originálnom obale. ULTRA LAZURIT BASE sa aplikuje štetcom, špongiou, namáčaním alebo liatím v jednej vrstve, pričom sa náter nanáša na všetky strany opracovávaného prvku. Na použitie si pripravte množstvo výrobku postačujúce na spracovanie jedného povrchu, zvyšok skladujte v dobre uzavretom originálnom obale. Ihneď po dokončení práce umyte náradie syntetickým riedidlom. V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte obchodného a technického poradcu spoločnosti Chromos-Svjetlost.
Schnutie:	Suchý na dotyk: 16 h (20 °C i relatívna vlhkosť 65 %), Úplne suchý: 24 h. V závislosti od poveternostných podmienok sa môže uvedená doba predĺžiť.
Interval medzi nátermi:	Minimálne: 16-24 h/ 20 °C, pri 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu a dobrej ventilácii. Maximálne: 1-2 týždne. Ak sa tento čas prekročí, povrch náteru by sa mal jemne prebrúsiť brúsnym papierom, aby sa zlepšila príľnavosť ďalšej vrstvy.
Bezpečnostné opatrenia:	Uchovávať mimo dosahu zdrojov tepla a zapálenia. Používajte neiskriace nástroje. Zabráňte úniku a rozliatiu do vodných tokov a kanalizačných systémov. Neskladujte žiadne nástroje ani stroje, ktoré môžu produkovať iskry. Vyhýbajte sa teplu, iskrám, statickej elektrine a plameňu. Uchovávať mimo dosahu detí. Noste ochranné prostriedky. Pred použitím si prečítajte kartu bezpečnostných údajov o výrobku. Náchylné k samovznieteniu! Namočené tkaniny sa môžu vznietiť aj bez prítomnosti zdroja zapálenia, preto je po použití potrebné ich namočiť vo vode alebo bezpečne spáliť.

Technická informácia

ULTRA LAZURIT BASE



Skladovanie:	Skladujeme na suchom a dobre vetranom mieste, mimo dosahu slnečného žiarenia, pri teplote 5 °C – 25 °C.
Manipulácia so zvyškami produktu a obalmi:	Z obalu úplne vyprázdnite jeho obsah. Odovzdajte ho na recyklačnom dvore. Právnické osoby ho odovzdajú ako obalový odpad oprávnenému zberateľovi.
Doba použitia:	V neotvorenom balení, 2 roky od dátumu výroby.
Kontrola kvality:	Kvalitatívne charakteristiky produktu sú určené internými výrobnými špecifikáciami a európskymi a chorvátskymi normami. Produkt je pod neustálym dohľadom výrobnéj kontroly kvality spoločnosti Chromos-Svjetlost dobo.
Všeobecné poznámky:	Pred použitím materiálu je kupujúci povinný skontrolovať kvalitu produktu a ak zistí akúkoľvek nezhodu produktu, je povinný zastaviť inštaláciu materiálu a kontaktovať výrobcu, inak reklamácia nebude akceptovaná. Technické údaje sú výsledkom našich technických a skúsenostných znalostí a sú poskytované s cieľom dosiahnuť optimálne výsledky pri práci s produktmi CHROMOS-SVJETLOST. Údaje neobsahujú žiadnu právnu ani vedľajšiu povinnosť výrobcu, ani nezavazujú používateľa povinnosti skontrolovať vhodnosť produktu na konkrétny účel. Vzhľadom na použitie prírodných surovín v našich produktoch sú v jednotlivých dodávkach možné drobné odchýlky od určitých hodnôt. Pri aplikácii na podklady, ktoré nie sú uvedené v sprievodnej dokumentácii, je potrebné konzultovať s výrobcom. Výrobca si vyhradzuje právo na akékoľvek následné zmeny v technickom liste. Platné je iba najnovšie vydanie. Aktualizované technické listy sú k dispozícii na webovej stránke www.chromos-svjetlost.hr alebo si ich môžete vyžiadať od výrobcu prostredníctvom nižšie uvedenej kontaktnej e-mailovej adresy. Pre podrobnejšie informácie kontaktujte náš technický servis. Pred použitím si prečítajte bezpečnostné štítky na obale výrobku, pričom bezpečnostné a technické listy sú k dispozícii na požiadanie.

Apríl 2025.

Systém manažérstva kvality a ochrany životného prostredia certifikovaný spoločnosťou TÜV

Nord;

Číslo certifikátu: 44 100 134668 / 44 104 134668

